

Generatori di aria calda elettrici

Caratteristiche	Unità	B 5	B 9	B 15	B 22
Potenza	kW	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	Btu/h	8.530-17.000	515.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Portata d'aria	m3/h	510	800	1.700	2.400
Alimentazione	V/Hz	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50	400/3ph/50-60
Presa (maschio) integrata sulla macchina		16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Assorbimento	A	7,2	13	22	32
Posizione 1		Spento	Spento	Spento	Spento
Posizione 2		Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore	Ventilatore
Posizione 3/4	kW	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Termostato		Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Range di temperatura	°C	5-35	5-35	5-35	5-35
Protezione		IP24	IP24	IP24	IP24
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	310 x 360 x 380	340 x 420 x 440	350 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	380 x 330 x 440	355 x 450 x 490	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Peso netto/lordo	kg	6,4/6,8	9,3/10,8	15/15,9	20/22,8
Paletta	pz	24	20	12	12




Prolunga

B 5, B 9 - 16A, 5m - 4511.031

B 5, B 9 - 16A, 10m - 4511.032

B 15, B 22 - 32A, 5m - 4511.033

B 15, B 22 - 32A, 10m - 4511.034



Reset automatico
Termostato ambiente incorporato
Nessun consumo di ossigeno
Assenza di fumi, odori e condensa
Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
Alta silenziosita'
Motore con protezione termica
Termostato di sovratemperatura
Potenza regolabile