

Mototagliatrici e tagliasuolo**Dati tecnici**Disco diamantato \varnothing 500 mm, foro 25,4 mm

Profondità di taglio 180 mm

Motore elettrico trifase 400V/50 Hz-7,5 kW

Giri motore 1900 MIN -1

Dimensioni (LxWxH) 1100 x 530 x 900 mm

Serbatoio acqua 30 Lt

Peso 128 kg

A Norma CE

SEAFLOOR 501 E è una tagliasuolo professionale a scoppio per un taglio rapido ed efficiente nell'asfalto e nel calcestruzzo.

È dotata delle seguenti caratteristiche: il disco è posizionato sul lato opposto al motore; la lama si abbassa o alza in modo continuo tramite un'asta regolata senza fine con indicatore di profondità, che evita che la lama possa danneggiarsi; l'asta si trova al di fuori dell'area sporca di lavoro ed è protetta da un tubo in acciaio zincato; provvista di serie di flangia per il montaggio di più lame fino a 15 mm; un grande serbatoio dell'acqua da 30 litri provvisto di ampio bocchettone di riempimento; il sistema di spruzzo dalla flangia di serie consente di economizzare il consumo di acqua e di raffreddare la lama in modo ottimale, assicurando così una maggiore durata utile delle lame; nella fase di taglio, il serbatoio ribaltabile fa sì che sia possibile spostare più peso sulla lama; l'impugnatura antivibrazioni riduce le vibrazioni a cui è soggetto l'operatore, migliorandone le condizioni di lavoro; impugnatura a regolazione continua, ruotabile di 180° per tagli lineari di grande precisione; facile da trasportare grazie al golfare e alle maniglie.

