

Compattazione**Dati tecnici**

Forza Centrifuga	52 Kn
Larghezza piastra	600 mm
Lunghezza piastra	895 mm
Motore Diesel Hatz	
Potenza motore	7,9 Kw / 11 Cv
Giri motore	3600 giri/min
Pressione statica sulla superficie	0,067 Kg/cm ²
Frequenza della vibrazione	75 Hz
Velocità Max	25 Mt/Min
Pendenza Max	30%
Dimensioni (LxWxH)	900x600x1000 mm
Dotata di contaore	Kit ruote escluso
Peso	350 Kg

Questa macchina ha una costruzione semplice ma efficace, dotata del collaudato motore Hatz.

Lo sviluppo di questo nuovo modello si è concentrato principalmente sull'ergonomia del controllo della macchina, facile manutenzione ed esperienza dei nostri clienti nel utilizzo di queste macchine.

SEAPLATE 52/350 RD ha un controllo della velocità di avanzamento e retromarcia facilmente regolabile ed è anche possibile la compattazione "sul posto" in caso di materiali resistenti.

Il sistema di controllo dell'avanzamento idraulico è dotato di deareazione automatica e impostazione della posizione "in folle". Come optional si possono avere un Kit di controllo della corsa rimovibile, un tappetino per la compattazione della pavimentazione in autobloccanti ed un Kit di spruzzatura per la compattazione dell'asfalto.

