

Generatori di aria calda elettrici

Caratteristiche	Unità	B 2PTC	B 3PTC	B 2	B 3
Potenza	kW	1/2	1,5/3	1/2	1,65/3,3
	Btu/h	3.400-6.800	3.400-10.200	3.400-6.800	5.630-11.260
	kcal/h	860-1.720	860-2.580	860-1.720	1.430-2.860
Portata d'aria	m3/h	97	258	184	510
Alimentazione	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50-60	230/1ph/50-60
Presa (maschio) integrata sulla macchina		16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/3P
Assorbimento	A	8,7	13	8,7	14,5
Posizione 1		1 kW	Spento	Spento	Spento
Posizione 2		2 kW	1,5 kW	Ventilatore	Ventilatore
Posizione 3/4	kW		3	1,0/2,0	1,65/3,3
Termostato		Incluso	Incluso	Incluso	Incluso
Range di temperatura	°C	0-40	0-40	5-35	5-35
Protezione		IP21	IP21	IP24	IP24
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	200 x 200 x 200	244x 240 x 250	220 x 200 x 330	260 x 260 x 410
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	200 x 200 x 200	244 x 240 x 250	235 x 210 x 340	280 x 270 x 440
Peso netto/lordo	kg	1,9/2,1	3,4/3,7	3,7/4,2	5,1/5,7
Paletta	pz	192	160	75	48

B 2PTC - B 3PTC

B 2 - B3



Reset automatico
 Termostato ambiente incorporato
 Nessun consumo di ossigeno
 Assenza di fumi, odori e condensa
 Commutatore estate-inverno solo per ventilazione
 Alta silenziosita'
 Motore con protezione termica
 Termostato di sovratemperatura
 Potenza regolabile