Officina Ruini Marco

Master DC 61

Generatori di aria calda ad infrarossi

Caratteristiche	Unità	
Potenza	kW	17
	Btu/h	58.000
	kcal/h	14.600
Consumo carburante	l/h	1,6
Autonomia	h	7
Termostato		Analogico o digitale
Consumo elettrico	kW	0,2
Alimentazione	V/Hz	110-240/1ph/50
Assorbimento	A	1
Capacità serbatoio	l	11
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	560 x 345 x 575
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	680 x 380 x 580
Peso netto/lordo	kg	19/21
Paletta	pz	12

T Ambiente 20°C	0,5 mm	1 m	1,5 m
DC 61	110°C	50°C	20°C

Può funzionare con batteria al litio (14 V) o con un alimentatore (110-240 V)
Lavora a soli 14 V e quindi garantisce un'alta sicurezza
Fornito con la batteria al litio Master BAT 6
Adattatore a 220 V AC o 110 V AC incluso
Alta silenziosità
Riscaldamento per irradiamento
Nessun spostamento d'aria
Sistema di controllo della fiamma elettronico con fotocellula
Post-ventilazione
Indicatore livello carburante
Presa per termostato remoto analogico o digitale
Filtro di aspirazione e filtro in entrata Snorkel
Termostato di sovratemperatura
Sensore anti ribaltamento

Service Ruini Marco

Via Borsellino 11
42019 Arceto di Scandiano (RE)
0522 989355 | 0522 980229

ruinimarco.it
info@ruinimarco.it

Officina Ruini Marco

Master DC 61

Accessori opzionali

Termostato ambiente TH5 con cavo

3m - 4150.109

10m - 4150.112

Carrello

4201.159

Set ricambi

DC 61- 4519.016

Generatori di aria calda ad infrarossi

Termostato digitale THD con cavo

5m - 4150.133

10m - 4150.134

Batteria Master al Litio

6Ah - 4260.323

Incluso nella confezione

Prolunga su richiesta

3m - 4150.109

10m - 4150.112

Batteria Master al Litio 6Ah

Autonomia: 4 ore, più di 1.000 ricariche

4260.268

Caricatore batteria Master

4260.270

Ibrido significa che è possibile utilizzare sia la batteria che il cavo di alimentazione.

Service Ruini Marco

Via Borsellino 11
42019 Arceto di Scandiano (RE)
0522 989355 | 0522 980229

ruinimarco.it
info@ruinimarco.it