

RIGHETTI VENTOSA PER PANNELLI SANDWICH CL1-6

Ventose

Dati tecnici

Portata	Max 400 kg
Piastre aspiranti	N. 6 piastre rettangolari (mm 800x120) Speciali guarnizioni a sostituzione veloce
Movimentazione del carico	Basculamento 0-90° Rotazione 90°
Movimentazione del carico	Rotazione continua manuale 360°, con possibilità di blocco automatico ogni 90° Basculamento manuale 0-90°, con possibilità di blocco automatico in posizione orizzontale e verticale
Alimentazione	Pompa del vuoto a corrente continua alimentata da batterie incorporate Batterie ricaricabili ad alta capienza, con indicatore dello stato di batteria Batterie a sostituzione rapida
Sistema del vuoto	Due circuiti del vuoto indipendenti, ogni circuito con serbatoio del vuoto e valvola di non ritorno
Tara	190 kg
Controllo	Valvola ON/OFF manuale per la presa e il rilascio del carico Rilascio del carico con comando di sicurezza a doppia azione Radiocomando senza fili per presa e rilascio del carico (optional)
Caratteristiche tecniche	Allarme acustico e visivo Vacuometro per ogni circuito del vuoto Caricabatterie 240 Volt Blocco di basculamento in posizione orizzontale e verticale

