

Transpallet elettrici

Dati tecnici

Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL		Elettrico
Tipo di guida: manuale, operatore in piedi, operatore seduto		A piedi
Portata	Q (t)	1.2
Baricentro del carico	c (mm)	600
Distanza del carico	x (mm)	950
Interasse	y (mm)	1190
Peso proprio	Kg	130
Peso sull'asse a carico ant/post	Kg	420/910
Peso sull'asse a vuoto ant/post	Kg	110/20
Gommatura		PU
Dimensione gomme anteriori		Ø 210x70
Dimensione gomme posteriori		Ø 80x60
Ruote aggiuntive (dimensioni)		-
Numero ruote ant/post (x = ruota di trazione)		1x/4
Carreggiata anteriore	b10 (mm)	-
Carreggiata posteriore	b11 (mm)	-
Altezza di sollevamento	h3 (mm)	115
Altezza della barra timone in posizione di guida	h14 (mm)	750/1190
Altezza ribassata	h13 (mm)	80
Lunghezza totale	l1 (mm)	1540
Lunghezza incluso spessore forche	l2 (mm)	390
Larghezza totale	b1/b2 (mm)	560
Dimensioni forche in accordo a ISO 2331	s/e/l (mm)	53/150/1150
Distanza tra le forche	b5 (mm)	560
Distanza dal suolo sotto l'asse anteriore a carico	m2 (mm)	27
Corridoio stivaggio 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	1640
Corridoio stivaggio 800 x 1200 longitudinale	Ast (mm)	1840
Raggio di volta	Wa (mm)	1390
Velocità di marcia a carico/a vuoto	km/h	4/4,5
Velocità di sollevamento a carico/a vuoto	m/s	0,020/0,025

Transpallet elettrici

Dati tecnici

Velocità di abbassamento a carico/a vuoto	m/s	0,060/0,030
Massima pendenza superabile a carico/a vuoto	%	4/10
Freno di servizio		Elettromagnetico
Potenza motore trazione S2 60 min	kW	0.65
Potenza motore sollevamento S3 15%	kW	0.5
Batteria in accordo a DIN 43531/35/36 A, B, C, no		ioni di litio
Voltaggio batteria/capacità nominale K5	V/Ah	24/20
Peso batteria	kg	3.7
Consumo energia in accordo al ciclo VDI	kWh/h	0.25
Tipo di trasmissione / trazione		DC
Livello sonoro in accordo a EN 12053	dB (A)	<74

Transpallet elettrici

