

Pantografi elettrici**Allestimento standard**

Trazione elettrica sulle ruote anteriori
Freni negativi di stazionamento elettromagnetici con disinnesto elettrico
Sterzo elettrico a 90°
Estensione manuale piattaforma 1.0 m
Discesa manuale di emergenza
Valvola di blocco sul cilindro
Batterie trazione 24V-185Ah C5
Caricabatteria a disinserimento automatico
Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore
Sensore di inclinazione con blocco movimenti
Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
Ruote cushion antitraccia
Protezioni anticesoiamiento elettriche
Protezioni antiribaltamento
Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni
Ringhiere ribaltabili
Sensore di sovraccarico
Marcatura CE - EN 280
Predisposizione cavo linea 220V
Girofaro
Comandi proporzionali con diagnostica



Pantografi elettrici

Dimensioni e Dati tecnici

Numero di forbici	3
A	4,5 m
B	6,5 m
D	1,98 m
E	85,8 cm
F	1,55 m
Portata (comprese 2 pers.)	270 kg
Inclinazione max laterale/longitudinale	2/3°
Peso complessivo	1240 kg

