

Pantografi elettrici

Dati tecnici

Portata	240 kg
Portata estesa	100 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	2/1
Altezza di lavoro	5,6 m
Altezza piano della piattaforma	3,6 m
Lunghezza totale	0,76 m
Altezza totale (parapetto sù)	2,03 m
Altezza trasporto (parapetto giù)	1,67 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	1,29x0,7 m
Estensione della piattaforma	0,6 m
Luce libera dal suolo (chiusa)	6 m
Luce libera dal suolo (aperta)	1,5 m
Passo	1,05 m
Raggio di sterzata (interno)	40 cm
Raggio di sterzata (aperta)	1,55 m
Motori di guida	24 V/0,4 kw
Motori di sollevamento	24 V/1,2 kw
Velocità di traslazione (chiusa)	4 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,5 km/h
Batterie	2x12 V/85 Ah (batterie AGM senza manutenzione)
Caricabatterie integrato	24V/10A
Pendenza superabile	25%
Pendenza massima di lavoro	1,5°/3°
Pneumatici antitraccia	230x80 mm
Peso (CE)	880 kg

Pantografi elettrici

